

# MS.6.95

Sirena elettromeccanica media

Medium electromechanical siren

Medios electromecánicos sirena

Medien elektromechanische Sirene



E' una sirena elettromeccanica realizzata in ABS e Nylon F.V- e costruita con tecniche equivalenti a sirene in pressofusione così da ottenere un' ottima resa acustica. E' adatta per impianti antifurto, incendio e industria. La staffa consente una facile installazione.



Is an electromechanical siren made of ABS and Nylon and FV-built with techniques equivalent to sirens die in order to obtain a 'good acoustics. It 's suitable for burglar alarms, fire and industry. The bracket allows for easy installation.



Es una sirena electromecánica de ABS y Nylon F.V. construido con técnicas equivalentes a las sirenas de morir para obtener una acústica buenas. Es apto para alarmas contra robo, incendio y industria. El soporte permite una fácil instalación.



Ist eine elektromechanische Sirene aus ABS und Nylon F.V. gebaut mit Techniken entspricht Sirenen zu sterben, um ein guter Akustik überprüft. gemacht Es ist geeignet für Alarmanlagen, Feuer-und Industrie. Die Halterung ermöglicht eine einfache Installation.

Quote di ingombro in mm

Share space in mm



LA SONORA® s.r.l.

Via Conciliazione, 16 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Italy

Tel. +39 02 9955503 r.a. - Fax +39 02 9955786 - info@lasonora.it - www.lasonora.it



Sirena elettromeccanica media | Electromechanical Medium Siren

# MS.6.95 / S con staffa



| Generali      | General features      |                       |                           |                        |                         |                         |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               | Modello               | Model                 | MS.6.95/S<br>12V ac/dc    | MS.6.95/S<br>24V ac/dc | MS.6.95/S<br>125V ac/dc | MS.6.95/S<br>230V ac/dc |
|               | Codice                | Part number           | 15.02.001C                | 15.03.001C             | 15.45.001C              | 15.046.001C             |
|               | Servizio              | Service               | 15 min                    | 15 min                 | 15 min                  | 15 min                  |
| Suono         | Sound                 |                       |                           |                        |                         |                         |
|               | Livello               | Level                 | 112 dB@1m                 |                        |                         |                         |
|               | Tipo                  | Type                  | Continuo   Continuous     |                        |                         |                         |
|               | Frequenza             | Frequency             | 1300Hz                    |                        |                         |                         |
| Alimentazione | Power Supply          |                       |                           |                        |                         |                         |
|               | Tensione nominale     | Voltage Rating        | 12V                       | 24V                    | 115V                    | 230V                    |
|               | Potenza nominale      | Rated                 | 40W                       | 40W                    | 60W                     | 60W                     |
|               | Frequenza             | Frequency             | dc - 50Hz                 | dc - 50Hz              | dc - 50Hz               | dc - 50Hz               |
|               | Corrente media        | Average Current       | 3.35A                     | 1.6A                   | 0.48A                   | 0.26A                   |
|               | Classe isolamento     | Insulation Class      | E                         | E                      | E                       | E                       |
| Meccaniche    | Mechanical            |                       |                           |                        |                         |                         |
|               | Materiali costruttivi | Building materials    | ABS + Nylon F.V.          |                        |                         |                         |
|               | Peso                  | Weight                | 0.600kg                   |                        |                         |                         |
|               | Ingombro massimo      | Maximum Size          | Prima pagina   First page |                        |                         |                         |
| Ambiente      | Environment           |                       |                           |                        |                         |                         |
|               | Temperatura esercizio | Operating Temperature | -20 ÷ 40°C                |                        |                         |                         |
|               | Grado IP motore       | Engine IP degree      | 44                        |                        |                         |                         |
|               | Grado IP sirena       | Fan IP degree         | 14                        |                        |                         |                         |
| Marcature     | Marking               |                       |                           |                        |                         |                         |
|               | Europa                | Europe                | CE                        |                        |                         |                         |



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 - 2008  
dal 2002



LA SONORA® s.r.l.

Via Conciliazione, 16 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Italy

Tel. +39 02 9955503 r.a. - Fax +39 02 9955786 - info@lasonora.it - www.lasonora.it