






标准款选购型号Standard Code				
	XT90H-M. G. Y	XT90PB-M. G. Y	XT90PW-M. G. Y	
产品图片Photo				
				
产品图纸Drawing				
				
塑壳 Insulator	尼龙 PA6	尼龙 PA66	尼龙 PA66	
金属件 Metal part	铜 Brass	铜 Brass	铜 Brass	
颜色 Color	黄色 Yellow	黄色 Yellow	黄色 Yellow	
镀层 Surface	镀金 Golden	镀金 Golden	镀金 Golden	
连接方式 Connection	焊线 Soldering	焊脚高度Welding length: 3.0mm	焊脚高度Welding length: 3.0mm	
阻燃等级 Flame grade	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0	
认证 Certification	CE/ROHS	UL/CE/ROHS	UL/CE/ROHS	
性能参数Prformance Parameters				
耐电压 Withstand voltage	DC 500V	DC 500V	DC 500V	
额定电流 Rated current	45A/12awg	30A	30A	
瞬时电流 Maxted current	90A/12awg	60A	60A	
接触电阻 Contact resistance	0.40mΩ	0.40mΩ	0.40mΩ	
插拔寿命 Service life	100times	100times	100times	
防打火 Anti-spark	×	×	×	
带卡扣 Buckle	×	×	×	
接线推荐Cable Recommend				
温升≤60℃ temperature rise	50A/10awg 45A/12awg	×	×	
温升≤85℃ temperature rise	55A/10awg 50A/12awg	×	×	
定制款选配Customized Options				
方案1 Option 1				
方案2 Option 2				

标准款选购型号Standard Code				
	XT90H-F. G. Y	XT90S-F. G. Y	XT90PB-F. G. Y	XT90PW-F. G. Y
产品图片Photo				
				
产品图纸Drawing				
				
塑壳 Insulator	尼龙 PA6	尼龙 PA6	尼龙 PA66	尼龙 PA66
金属件 Metal part	铜 Brass	铜 Brass	铜 Brass	铜 Brass
颜色 Color	黄色 Yellow	黄色 Yellow	黄色 Yellow	黄色 Yellow
镀层 Surface	镀金 Golden	镀金 Golden	镀金 Golden	镀金 Golden
连接方式 Connection	焊线 Soldering	焊线 Soldering	焊脚高度Welding length: 3.0mm	焊脚高度Welding length: 3.0mm
阻燃等级 Flame grade	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0
认证 Certification	CE/ROHS	UL/CE/ROHS	UL/CE/ROHS	UL/CE/ROHS
性能参数Performance Parameters				
耐电压 Withstand voltage	DC 500V	DC 48V/等效电容≤2600UF	DC 500V	DC 500V
额定电流 Rated current	45A/12awg	45A/12awg	30A	30A
瞬时电流 Maxted current	90A/12awg	90A/12awg	60A	60A
接触电阻 Contact resistance	0.40mΩ	0.40mΩ	0.40mΩ	0.40mΩ
插拔寿命 Service life	100times	100times	100times	100times
防打火 Anti-spark	×	●	×	×
带卡扣 Buckle	×	×	×	×
接线推荐Cable Recommend				
温升≤60℃ temperature rise	50A/10awg 45A/12awg	50A/10awg 45A/12awg	×	×
温升≤85℃ temperature rise	55A/10awg 50A/12awg	55A/10awg 50A/12awg	×	×
定制款选配Customized Options				
方案1 Option 1				
方案2 Option 2				

标准款选购型号Standard Code				
	XT901PW-M. G. Y	XT901-M. G. Y	XT901-F. G. Y	
产品图片Photo				
				
产品图纸Drawing				
				
塑壳 Insulator	尼龙 PA66	尼龙 PA66	尼龙 PA66	
金属件 Metal part	铜 Brass	铜 Brass	铜 Brass	
颜色 Color	黄色 Yellow	黄色 Yellow	黄色 Yellow	
镀层 Surface	镀金 Golden	镀金 Golden	镀金 Golden	
连接方式 Connection	焊脚高度Welding length: 3.0mm	焊线 Soldering	焊线 Soldering	
阻燃等级 Flame grade	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0	
认证 Certification	ROHS	ROHS	ROHS	
性能参数Prformance Parameters				
耐电压 Withstand voltage	DC 500V	DC 48V/等效电容≤2600UF	DC 500V	
额定电流 Rated current	30A	45A/12awg	45A/12awg	
瞬时电流 Maxted current	60A	90A/12awg	90A/12awg	
接触电阻 Contact resistance	0.40mΩ	0.40mΩ	0.40mΩ	
插拔寿命 Service life	100times	100times	100times	
防打火 Anti-spark	×	×	×	
带卡扣 Buckle	×	×	×	
接线推荐Cable Recommend				
温升≤60℃ temperature rise	×	50A/10awg 45A/12awg	50A/10awg 45A/12awg	
温升≤85℃ temperature rise	×	55A/10awg 50A/12awg	55A/10awg 50A/12awg	
定制款选配Customized Options				
方案1 Option 1				
方案2 Option 2				